

ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ – RDR

- Αυτορρυθμιζόμενη βαλβίδα σταθερής παροχής για χρήση στους αεραγωγούς προσαγωγής ή απόρριψης αέρος
- Αυτορρυθμιζόμενη σταθερή παροχή αέρα σε πιέσεις μεταξύ 50 έως 250Pa (CFV) και 150 έως 600Pa (CFV-HP)
- Εύκολη ρύθμιση επιθυμητής παροχής με χρήση κλειδιού άλεν
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 60°C
- Υλικό κατασκευής πλαστικό PC-ABS (πιστοποιημένο M1) με κολάρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για διαστάσεις από Φ160 έως Φ250
- Διαθέτει περιμετρικό λάστιχο για στεγανότητα

Σε κάθε κλάδο όπου θα προσάγεται ή θα απάγεται αέρας, θα τοποθετείτε βαλβίδα σταθερής παροχής με αυτορρυθμιζόμενο ελατήριο το οποίο θα κινεί το πτερύγιο ανάλογα με τις αλλαγές πίεσης του αέρα. Η επιθυμητή παροχή θα ρυθμίζεται τοπικά πριν την εγκατάσταση και θα διατηρείται σταθερή εντός του αεραγωγού παρά τις διακυμάνσεις των πιέσεων.

